



RENAULT 8 I DATA OCH SIFFROR

Dimensioner:

Längd	3,995 m
Bredd	1,490 m
Hjulbas	2,270 m
Höjd, obelastad	1,410 m
Höjd, belastad	1,370 m
Spårvidd, fram	1,256 m
Spårvidd, bak	1,226 m
Fri markhöjd	0,145 m
Vändradie mellan trottoarer ..	4,60 m
Vändradie mellan murar ..	5,15 m
Däck, 15 tums	145 × 380 mm

Bagageutrymme:

240 dm³ + 60 dm³ vid baksätet.

Sittplatser

2 + 3

Bredd i armbågshöjd:

Fram	1,285 m
Bak	1,295 m

Höjd från framsäte till tak ..	0,950 m
Höjd från baksäte till tak ..	0,930 m

Motor:

Fyrcylindrig, fyrtakts vattenkyld toppventilmotor med utbytbara våta cylinderfoder.

Cylinderdiameter	65 mm
Slaglängd	72 mm
Cylindervolym	956 cm ³
Kompression	8,5:1
Max effekt (SAE)	48 hkr vid 5.200 v/min.
Max vridmoment (SAE) ...	7,65 kpm vid 2.500 v/min.

Förgasare

Zenith 32 IGT med automatisk choke

Luftrenare

Torrfilter

Fördelare med vacuumregulator och centrifugalförställning.

Trycksmörjning med kugghjulspump.

Kylsystem:

Vätskekyllning, slutet system, rymd 6,9 l.

5-lagrad vevaxel.

Växellåda:

Fyrväxlad med tvåans, treans och fyrans växlar synkroniserade. Golvspak.

Utväxlingsförhållanden:

Ettan	3,7 :1
Tvåan	2,28:1
Trean	1,52:1
Fyran	1,03:1
Back	3,7 :1
Bakaxelutväxling	4,37:1

Koppling: Enkel torrlamellkoppling av solfjädertyp.

Elsystem	12 V
Generatoreffekt	260 W
Batterikapacitet	40 Ah

Strålkastare: Asymmetriska med konkavt glas.

Bromsar: Skivbromsar på alla fyra hjulen. Handbromsen verkar mekaniskt på bakhjulen.

Styrning: Kuggstångsstyrning med retur fjäder.

Fjädring: Separat fjädring för varje hjul som består av hydrauliska teleskopstötdämpare samt spiralfjädrar som kompletterats med gummibuffertar. Krängningshämmare av torsionstyp fram. Stabilisatorstag bak.

Prestanda: Max hastighet 125 km/tim.

Bränsleförbrukning: Under normala förhållanden 0,68 l/mil. Bränsletankens rymd 31 liter motsvarar en räckvidd av ca 45 mil.

Färger: Medici-svart, Valois-gråvit, Templier-grå, Turenne-grå (metall), Magellan-blå (metall), Ile-de-France-blå, Cortès-gul, Montijo-röd.

Standardutrustning: vindrutespolning, rattlås, tredubbel rotskydd.

Rostskyddsbehandling: Renault 8 är vid leveransen tredubbel rotskyddsbehandlad bl. a. enligt ML-metoden.

Rätt till ändringar förbehålles.

Generalagent: SVENSKA RENAULT AB, Fack, Bromma 1
Tel. 010/25 26 10

Återförsäljare: